

第三章 采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：新药筛选及评价平台开办办公家具设施
- 2、预算金额：人民币 687795.00 元，投标报价不得超过单价限价以及总价限价，超过视为无效报价。
- 3、采购清单：

序号	采购品目名称	单位	数量	单价限价/元	总价限价/元	备注
一层标本馆						
1	展示柜	个	25	3350.00	83750.00	定制产品
一层汇报厅						
2	主席条桌	个	2	1320.00	2640.00	定制产品
3	主席台椅	张	6	410.00	2460.00	
4	演讲台	个	1	1149.80	1149.80	
5	会议条桌	个	8	660.00	5280.00	定制产品
6	固定礼堂椅	张	185	465.00	86025.00	定制产品
一层咖啡厅、通道						
7	洽谈桌	个	7	730.00	5110.00	
8	洽谈椅	张	17	320.00	5440.00	
9	吧椅	张	2	250.00	500.00	
二层茶水间、通道						
10	洽谈桌	个	4	730.00	2920.00	
11	洽谈椅	张	16	320.00	5120.00	
二层会议室						
12	开放工位	组	3	3960.00	11880.00	定制产品
13	开放工位	组	8	3300.00	26400.00	定制产品
14	开放工位	组	1	2580.00	2580.00	定制产品
二层资料室						
15	手动密集柜	立方	36.27	2420.00	87773.40	定制产品
二层党建会议室						
16	折叠会议桌	个	18	680.00	12240.00	

17	会议椅	张	36	350.00	12600.00	
三层茶水间、通道						
18	洽谈桌	个	3	730.00	2190.00	
19	洽谈椅	张	12	320.00	3840.00	
三层会议室 1						
20	开放工位	组	3	3960.00	11880.00	定制产品
21	开放工位	组	3	3300.00	9900.00	定制产品
三层资料室						
22	手动密集柜	立方	36.27	2420.00	87773.40	定制产品
三层会议室 2						
23	折叠会议桌	个	24	680.00	16320.00	
24	会议椅	张	48	350.00	16800.00	
四层茶水间、通道						
25	洽谈桌	个	4	730.00	2920.00	
26	洽谈椅	张	16	320.00	5120.00	
四层资料室						
27	手动密集柜	立方	36.27	2420.00	87773.40	定制产品
四层会议室						
28	会议桌	张	1	12590.00	12590.00	定制产品
29	会议条桌	张	8	1160.00	9280.00	定制产品
30	会议椅	张	34	580.00	19720.00	核心产品
五层茶水间、通道						
31	洽谈桌	个	4	730.00	2920.00	
32	洽谈椅	张	16	320.00	5120.00	
五层会议室						
33	开放工位	组	3	3960.00	11880.00	定制产品
34	开放工位	组	3	3300.00	9900.00	定制产品
一层至五层变形缝						
35	储物柜	组	5	3600.00	18000.00	定制产品

4、特别说明：采购需求参考配置及技术要求除了定制产品外，其余产品均不接受定制产品投标，否则将作为无效投标处理。

二、技术参数

序号	采购品目名称	参考配置、技术参数
一层标本馆		
1	展示柜	1、规格：（长*宽*高） （单位：mm） 900*400*3500； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、结构：层板带灯带，顶部结构装软膜灯箱。 5、颜色可选。 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报

		告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
一层汇报厅		
2	主席条桌	1、规格：（长*宽*高） 2100*600*750（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板，符合 GB/T 4897-2015 刨花板，符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T 13010-2020 木材工业用单板标准，GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准，其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$。 5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装

		饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求,其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g/L}$,游离甲醛$\leq 1\text{g/kg}$。 6、实木封边:使用与木皮材质一致的实木封边,封边条厚度$>5\text{mm}$,木材含水率$8\%\sim 13\%$。 7、功能要求:会议桌含走线功能,配合甲方开孔或预留连接线孔(不含多媒体设备)。 8、产品成品:整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 9、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板,木皮、水性漆的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(须具有 CMA 及 CNAS 标识)。
3	主席台椅	1、规格:(长*宽*高) 595*710*960(单位:mm); 2、覆面:采用优质西皮覆面,符合 GB/T16799-2008 家具用皮革、GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量、GB/T 19942-2019 皮革和毛革 化学试验 禁用偶氮染料的测定标准要求,要求撕裂力$\geq 60\text{N}$,禁用偶氮染料含量未检出,游离甲醛含量、挥发性有机物未检出。海绵:优质回弹海绵,符合 GB/T10802-2006 标准要求,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。 3、成型胶合板:采用环保成型胶合板,符合 GB 18580-2017

		室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,厚度$\geq 12\text{mm}$。 6、弓形脚:壁厚$\geq 1.5\text{mm}$钢管压弯而成,表层电镀处理。 7、整体需符合 QB/T 2280-2016 办公椅技术条件标准要求,各项指标需通过美国 BIFMA 标准。 8、★需提供供应商或生产厂家西皮、海绵的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(须具有 CMA 及 CNAS 标识)。
4	演讲台	1、规格:(长*宽*高) 780*520*1200(单位:mm); 2、基材:采用优质中密度纤维板或刨花板,符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板,符合 GB/T 4897-2015 刨花板,符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、面材:采用优质天然木皮,木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,符合 GB/T 13010-2020 木材工业用单板标准,GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法,GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准,其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、水性漆:采用优质环保水性漆,密闭涂饰,符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准,其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$,游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$。

		5、胶黏剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g/kg}$。 6、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$，木材含水率 8%~13%。 7、功能要求：会议桌含走线功能，配合甲方开孔或预留连接线孔（不含多媒体设备）。 8、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 9、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，木皮、水性漆的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
5	会议条桌	1、规格：（长*宽*高） 2360*400*750（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板；GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。 3、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T

		13010-2020 木材工业用单板标准, GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法, GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准, 其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、水性漆: 采用优质环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准, 其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$, 游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$。 5、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂, 符合 GB18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求, 其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$, 游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。 6、实木封边: 使用与木皮材质一致的实木封边, 封边条厚度$>5\text{mm}$, 木材含水率 8%~13%。 7、功能要求: 会议桌含走线功能, 配合甲方开孔或预留连接线孔(不含多媒体设备)。 8、产品成品: 整体需均符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件标准要求、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具品质属性/产品有害物质标准要求。 9、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板, 木皮、
--	--	---

		水性漆的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(须具有 CMA 及 CNAS 标识)。
6	固定礼堂椅	1、椅架：采用优质异型钢管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，喷塑处理。 2、海绵：座、背采用高回弹定型海绵，符合 GB/T 10802-2006 标准要求。其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、成型胶合板：椅座、背采用优质环保曲木多层胶合板，GB/T 22350-2017 成型胶合板标准或者 GB/T 9846-2015 普通胶合板标准要求，符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 12\text{mm}$。 4、内藏式手写板，实木扶手盖板，采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准，其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$。 5、功能要求：椅座具备回位功能，有阻尼装置。 6、产品成品：整体需符合 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》

		标准及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 带头枕套，上带 LOGO。 7、★需提供供应商或生产厂家中水性漆、海绵、网布的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
一层咖啡厅、通道		
7	洽谈桌	1、规格： 直径*高 MM Φ800*750； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求

		及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 6、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
8	洽谈椅	1、规格：（长*宽*高） 470*420*820（单位：mm）； 2. 胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成型，靠背根据葫芦形状设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3. 脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 4. 胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5. 整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 胶背常规色； 黑、白、灰、红、绿、蓝、橙色
9	吧椅	规格：（长*宽*高） 430*420*800（单位：mm）； 2、胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成型，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3、脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承

		重 200KG。 4、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。
二层茶水间、通道		
10	洽谈桌	1、规格：直径*高 MM Φ800*750（单位：mm）； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害

		物质标准要求。 6、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
11	洽谈椅	规格：（长*宽*高） 470*420*820（单位：mm）； 2、胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成型，靠背根据葫芦形状设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3、脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 4、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 胶背常规色：黑、白、灰、红、绿、蓝、橙色
二层会议室		
12	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 3200*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中

		密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 5、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 6、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 7、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 8、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
--	--	--

13	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 2400*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。
----	-------	---

		7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
14	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 1800*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家

		具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
二层资料室		
15	手动密集柜	1、规格：（长*宽*高） 6160*2560*2300（单位：mm）； 2、立柱：1.5mm、隔板：1.2mm、挂板：1.2mm、侧板、门板、顶板均为：1.0mm、地轨：3mm；表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂（热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准），涂饰层表面硬度高，不变色。 3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、产品结构为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。 5、产品成品：整体符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件要求标准。

		6、★需提供供应商或生产厂家钢板、锁具、铰链的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
二层党建会议室		
16	折叠会议桌	1、规格：（长*宽*高） MM 1400*450*750（单位：mm）； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、脚轮：合成尼龙纤维树脂材料制成。 6、功能：可翻叠，带前挡板。 7、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求

		及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 8、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
17	会议椅	1、规格：（长*宽*高） 570*500*815（单位：mm）； 2、椅背采用进口 PP，一体注塑成型，环保防火，座包采用高密度环保海绵，颐达网布饰面。 3、钢筋脚，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高，不变色。 4、产品成品：整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 5、★需提供供应商或生产厂家网布、海绵的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
三层茶水间、通道		

18	洽谈桌	1、规格：（直径*高） MM Φ800*750； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 6、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
----	-----	---

19	洽谈椅	1、规格：（长*宽*高） 470*420*820（单位：mm）； 2、胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成型，靠背根据葫芦形状设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3、脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 4、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 胶背常规色；黑、白、灰、红、绿、蓝、橙色
三层会议室 1		
20	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 3200*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好，比重合理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》； GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级要求，其中

		甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
21	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 2400*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中

		密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
三层资料室		

22	手动密集柜	1、规格：（长*宽*高） 6160*2560*2300（单位：mm）； 2、立柱：1.5mm、隔板：1.2mm、挂板：1.2mm、侧板、门板、顶板均为：1.0mm、地轨：3mm；表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂（热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准），涂饰层表面硬度高，不变色。 3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、产品结构为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。 5、产品成品：整体符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件要求标准。 6、★需提供供应商或生产厂家钢板、锁具、铰链的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
三层会议室 2		

23	折叠会议桌	1、规格：（长*宽*高） 1400*450*750（单位：mm）； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、脚轮：合成尼龙纤维树脂材料制成。 6、功能：可翻叠，带前挡板。 7、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 8、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
----	-------	---

24	会议椅	1、规格：（长*宽*高） 570*500*815（单位：mm） MM 标准； 2、椅背采用进口 PP，一体注塑成形，环保防火，座包采用高密度环保海绵，颐达网布饰面。 3、钢筋脚，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。表层采用粉末喷涂，涂饰层表面硬度高，不变色。 4、产品成品：整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 5、★需提供供应商或生产厂家网布、海绵的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
四层茶水间、通道		
25	洽谈桌	1、规格：（直径*高） MM Φ800*750； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。

		3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 6、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
26	洽谈椅	1、规格：（长*宽*高） 470*420*820（单位：mm） 标准； 2、胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成形，靠背根据葫芦形状设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3、脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 4、胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5、整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T

		3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 胶背常规色：黑、白、灰、红、绿、蓝、橙色
四层资料室		
27	手动密集柜	1、规格：（长*宽*高） 6160*2560*2300（单位：mm）； 2、立柱：1.5mm、隔板：1.2mm、挂板：1.2mm、侧板、门板、顶板均为：1.0mm、地轨：3mm；表面经去油除锈、酸洗磷化处理。表层采用粉末喷涂（热固性粉末涂料：符合 HG/T 2006-2006 标准），涂饰层表面硬度高，不变色。 3、结构性能描述：连接处精密度高，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；接触人体或收藏物品的部件无毛刺、刃口和棱角。 4、产品结构为双柱式结构。每层由两块或一整块板件组成，挂板双扣结构，层间距可据需任意调整，主要由轨道、底盘、立柱、搁板、挂板、侧板、顶板、门板、传动装置、防倾倒件、缓冲密封装置组成。 5、产品成品：整体符合 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件要求标准。 6、★需提供供应商或生产厂家钢板、锁具、铰链的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS

		标识)。
四层会议室		
28	会议桌	1、规格：（长*宽*高） 6000*1800*760（单位：mm） 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板；GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T 13010-2020 木材工业用单板标准，GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准，其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$。 5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g}/\text{L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g}/\text{kg}$。 6、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚

		度>5mm，木材含水率 8%~13%。 7、功能要求：会议桌含走线功能，配合甲方开孔或预留连接线孔（不含多媒体设备）。 8、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件标准要求、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具品质属性/产品有害物质标准要求。 9、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，木皮、水性漆的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
29	会议条桌	1、规格：（长*宽*高） 1500*600*760（单位：mm） ； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，符合 GB/T 11718-2021 中密度纤维板；GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；GB/T 35601-2017 绿色产品评价 人造板和木质地板；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、面材：采用优质天然木皮，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T 13010-2020 木材工业用单板标准，GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法，GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。

		4、水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料、HJ2537-2014 环境标志产品技术要求水性涂料标准，其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g/L}$，游离甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$。 5、胶黏剂：采用水基型胶粘剂，符合 GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量$\leq 110\text{g/L}$，游离甲醛$\leq 1\text{g/kg}$。 6、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度$>5\text{mm}$，木材含水率 8%~13%。 7、功能要求：会议桌含走线功能，配合甲方开孔或预留连接线孔（不含多媒体设备）。 8、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件标准要求、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 绿色产品评价家具品质属性/产品有害物质标准要求。 9、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，木皮、水性漆的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
30	会议椅	1、规格：（长*宽*高） 550*490*900（单位：mm）； 2、覆面：采用优质牛皮覆面，符合 GB/T 16799-2018 家具用

		皮革、GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量、GB/T 19942-2019 皮革和毛革 化学试验 禁用偶氮染料的测定标准要求。要求撕裂力$\geq 60\text{N}$，禁用偶氮染料含量未检出，游离甲醛含量、挥发性有机物未检出。 3、海绵：优质回弹海绵，符合 GB/T10802-2006 标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 4、成型胶合板：采用环保成型胶合板，GB/T 22350-2017 成型胶合板标准或者 GB/T 9846-2015 普通胶合板标准，符合 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 12\text{mm}$。 5、框架：采用木制框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率 8%~13%。木材无腐朽和虫蚀，表面采用优质环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量标准，其中挥发性有机化合物含量$\leq 10\text{g}/\text{L}$，游离甲醛含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，保证色泽与所选会议桌色泽一致（或满足使用单位要求）。 6、产品成品：整体需符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB/T18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家牛皮、海绵、水性漆的第三方
--	--	--

		检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(须具有 CMA 及 CNAS 标识)。
五层茶水间、通道		
31	洽谈桌	1、规格：（直径*高） MM Φ800*750； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017 《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 6、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报

		告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
32	洽谈椅	1、规格：（长*宽*高） 470*420*820（单位：mm）； 2. 胶背采用全新 PP 加纤，一体注塑成型，靠背根据葫芦形状设计，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 3. 脚架采用直径 19mm 圆管，壁厚 1.5mm，弓形结构，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑脚垫，整体稳固性高，可承重 200KG。 4. 胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 5. 整椅坐感舒适，符合人体工学构造。整体需符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》技术条件标准要求、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》及 GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 胶背常规色； 黑、 白 、灰、红、绿、蓝、橙色
五层会议室		
33	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 3200*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木

		质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具用钢构件或 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg}/\text{m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求
--	--	---

		及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
34	开放工作位	1、规格：（长*宽*高） 2400*1200*1050（单位：mm）； 2、基材：采用优质中密度纤维板或刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、桌架：优质钢制桌架，桌架壁厚不应小于 1.2mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合 QB/T 4767-2014 家具

		用钢构件或GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件标准要求。 5、桌上屏风：采用优质中密度纤维板扣网布。中密度纤维板密度$\geq 0.78\text{kg/m}^3$，吸水厚度膨胀率$\leq 3\%$；板内密度偏差：$(-0.2, +0.2)$；内结合强度$\geq 0.51\text{MPa}$；静曲强度$\geq 30\text{MPa}$；弹性模量$\geq 2800\text{MPa}$；表面胶合强度$\geq 1.5\text{MPa}$ 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家中密度纤维板、刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告（须具有 CMA 及 CNAS 标识）。
一层至五层变形缝		
35	储物柜	1、规格：（长*宽*高） MM 3200*400*3500（单位：mm）； 2、基材：采用优质刨花板，环保三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，所有木质材料经过严格的

		杀菌、杀虫处理。符合 GB/T 4897-2015 刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：采用 PVC 封边条，符合 GB 18584-2001 或 QB/T 4463-2013 技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 4、五金： 5、结构：木掩门+钢化玻璃门。 6、产品成品：整体需均符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》安全性要求/产品有害物质限量标准要求及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》品质属性/产品有害物质标准要求。 7、★需提供供应商或生产厂家刨花板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板、锁具、铰链、三合一连接件、钢化玻璃的第三方检测机构出具的原材料抽样检验合格报告(须具有 CMA 及 CNAS 标识)。
--	--	---

三、商务要求

（一）质量保证

供应商应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。供应商应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

（二）交货期和地点及付款方式

1. 交货期：合同签订30天内，安装调试并通过验收。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 付款方式：货到付款。（具体以签订合同为准）

（三）售后服务要求

1. 供应商应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。
2. 质保期为5年，免费质保期内，接到报障电话1小时内响应，24小时内派工程技术人员上门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
3. 对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

（四）验收要求：按招标文件技术参数进行验收。