



3、投标分项报价表

投标人根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于开标一览表中的投标总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供。

序号	品目名称	品牌型号、详细的规格、配置、技术参数	数量	单位	单价(单价限价)(元)	总价(元)	是否原装进口设备
1	菌落计数仪	品牌：杭州迅数 型号：icount 22 详细的规格、配置、技术参数： 一、★照明系统 全封闭铝合金机箱（32×34×46cm）：精密、坚固，确保光密闭 平皿载样舱：铝合金框，下拉式隔断窗，消除环境杂散光干扰 雾光漫反射照明 1. 96 颗 LED 列阵与纳米反射材料构成嵌入式雾光系统，360° 连续漫反射，凸显菌落色泽和纹理，消除玻璃培养皿折射形成的光斑、光环。 2. 色温变化范围：3100K—5800K 照度范围 50—7000 Lux 3. LED 寿命≥20000 小时 悬浮暗视野照明 白色 LED 光源，照度范围 100—5500 Lux 显色指数 74% 光源控制器	1	台	54600	54600	否



守诚 求精 共羸		
二、数字成像	隐形弹吸式控制面板，双路照明选择开关、双通道色温调节、2通道无级亮度调节 标清工业定焦镜头：8mm、3.0 mega-pixel、1/2"、Distortion <1%、F1.4~F32、 C-Mount 专业型 CMOS 相机：芯片尺寸 1/2.5"；CMOS 物理像素 500 万，2560x1920；单个像素尺 寸 2.2x2.2μm	
三、菌落分析模块	<p>1. ★快速菌落统计 滚轮参数调节统计（4种）：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景 一键响应统计（3种）：单色统计、霉菌统计、反式统计</p> <p>2. ★高级菌落统计 动态调节统计：可对统计结果进行动态调节修正，快速获取最佳统计效果，具一键快速 统计键。</p> <p>偏差预估统计：适用于菌落颜色多且复杂的情况，具一键快速统计键。</p> <p>3. 基本菌落计数功能 平皿类型：倾注、涂布、膜滤 全皿菌落统计：菌落总数统计，并按 25 档尺寸分类显示 区域选择统计：可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计 多域平行统计：一次性多区域同步统计；多区域“镂空”统计 直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落 鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数 菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割</p> <p>4. ★高级工具 网格清除：消除滤膜网格背景干扰</p>	



		守诚 求精 共赢
背景斑纹清除：消除培养基缺陷干扰	人工计数修正：添加或删除菌落	
污染区域清除：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数	背景文字清除：自动消除记号笔干扰	
人工粘连分割：手动分割多重粘连菌落	参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算	
5. 标定与测量	仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定 全皿自动测量：全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析 多向标尺测量、手动精确测量：长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线	 电子数据自动存储或以 PDF 或 Excel 格式打印输出
四、★ 数据安全与管理	 “管理、操作、复核”多重架构，分设职能与权限，确保数据安全、完整和真实 单皿数据记录：实测菌落数、面积换算菌落数、稀释度换算菌落数、各菌落形态参数、大小分级统计数、区域统计数 电子数据记录：样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况	
五、仪器规格与配置	主机 1 台 菌落分析软件 品牌商务台式电脑：双核 CPU/4G 内存/1T 硬盘 / 21.5" 高清屏，Windows 10 系统	

2	高压均质机	品牌：上海锦行 型号：JZH10-150 详细的规格、配置、技术参数： 1. 处理产品：脂肪乳，药剂、化妆品、纳米材料等 2. 产品过程粘度：< 2000 cPs 3. 最大进料颗粒尺寸：≥100 目 4. 最高进料温度：< 90 ° C 5. 产量：10L/h 6. 最小单批处理：50 毫升 7. 均质级数：二级 8. 设计均质压力：最大 1800bar 9. 最大工作压力：1500bar 10. 压力表：卫生型压力传感系统 11. 主马达：ABB 1.5kW, 8 级, Class. F, IP55 12. 电压及频率：380V, 50Hz, 3 相 13. 级别：卫生级 14. 栓塞：1 只，陶瓷制 15. 最高清洗温度：< 90 ° C 16. 最高灭菌温度：< 145 ° C 17. 清洗/灭菌时间：30 分钟 18. 清洗/灭菌时的耗水量：15 升/小时 19. 重量：110kg 20. 尺寸：800*440*410 (L*W*H)	1	台	129600	否													
3	普通高压均质机	品牌：上海东华 型号：GYB60-6S 详细的规格、配置、技术参数： 1. 设备流量 60L/H	1	台	34800	34800	否												



广州市京度进出口有限公司
GUANGZHOU JINGDUN IMPORT & EXPORT CO., LTD.

守诚 求精 共贏			
		2. 最小处理量 500ml	
		3. 最高压力 70Mpa	
		4. 额定压力 60Mpa	
		5. 电机功率 380V50HZ3P 3KW	
		6. 设备尺寸/重量 920×550×1120MM/265KG	
		用途：食品行业。	
		主要性能特点：	
		1、安全可靠、操作方便、性能稳定。 2、耗能低、运转平衡。压力稳，压力表摆幅 0.5mpa 3、耐高温、零件材料许用最高温度 120℃。 4、采用优质不锈钢组成，符合国家食品用高压均质机卫生标准。 5、能满足酸碱 1~2%，温度 80-90℃ CIP 清洗、拆卸方便。 6、双级均质结构，均质后脂肪 <2um。 7、采用强制润滑和飞溅润滑相结合的系统，配备强制冷却系统 8、随机带有中文使用说明书，易损件	
		使用条件：	
		1、环境温度-10℃至 40℃（不结冻状态） 2、湿度不大于 90% 相对湿度（不凝结） 执行标准：Q/I AEG1-2000	
		投标报价总计	
		(小写): ￥219,000.00	
		(大写): 人民币贰拾壹万玖仟元整	
		投标人名称（公章）: 广州市京度进出口有限公司	
		法定代表人（或委托代理人）签字: 王海珍	
		日期: 2022年7月28日	



注释：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，但必须满足招标文件要求；
- 4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“^{开标一览表}投标报价总计”数。

