

(一) 分项报价表

项目名称：2025 年琼中县幼儿园分园和乌石幼儿园安防、一体机和厨房设施设备采购项目
(二次招标)

项目编号：GGP20250827R

序号	采购品 目名称	品牌	参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
安防部分								
1	监控系统							
2	400 万 网络枪 机 (外 围)	宇视	型号： IPC244S-FW-PAEKCF60-V2-DT 1、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 400 万 (2688×1520) @25fps 2、支持 H、265 编码，压缩比高，超低码流 3、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米 4、支持 ROI，SMART H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报 6、支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持最大 256GB Micro SD 卡，内置 MIC 和扬声器 9、支持 DC12V/PoE 供电方式 10、支持 IP67 防护等级	30	台	550.00	16500.00	琼中 县教育局 幼儿园分园
3	枪机支 架	国产	型号：定制 1、壁装枪机支架	30	个	15.00	450.00	

4	400 万 网络枪 机（楼 梯）	宇视	型号： IPC244S-FW-PAEKF60-V2-DT 1、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 400 万（2688×1520）@25fps 2、支持 H、265 编码，压缩比高，超低码流 3、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米 4、支持 ROI，SMART H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报 6、支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持最大 256GB Micro SD 卡，内置 MIC 和扬声器 9、支持 DC12V/PoE 供电方式 10、支持 IP67 防护等级	30	台	550.00	16500.00
5	枪机支 架	国产	型号：定制 1、壁装枪机支架	30	个	15.00	450.00
6	全彩摄 像机 （走 廊）	宇视	型号：IPC244E-WH-PAKCF60-DT 1、传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2、像素：400 万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：30m（暖光）； 6、补光灯：2 颗（暖光灯）； 7、镜头类型：定焦； 8、镜头光圈：F1.0；	18	个	350.00	6300.00

			9、视场角：水平：80 ° ；垂直：43 ° ；对角：94 ° ； 10、通用行为分析：区域入侵；绊线入侵；智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 11、宽动态：120dB； 12、走廊模式：90 ° /270 ° （在 2688×1520 分辨率及以下支持）； 13、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 14、预览最大用户数：20 个（总带宽：72M）； 15、供电方式：DC12V/PoE； 16、防护等级：IP67					
7	全彩摄像机支架	国产	型号：定制 1、壁装枪机支架	2	个	15.00	30.00	
8	全景摄像机（教室）	宇视	型号：IPC-D94144-IR 1、细节相机支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变倍 2、全景细节兼顾：全景双 400W，2.2mm 超大视角；细节 400W，1/1.8 英寸 超低照度 3、支持超星光级超低照度。全景相机：彩色最优：0.005lux/F2.2，黑白最优：0.0005lux/F2.2； 细节相机：彩色最优：0.001lux/F1.7，黑白最优：0.0001lux/F1.7 4、支持 H.265 编码，实现超低码流传输水平：0 ° ~180 ° 非连续旋转，垂直：-10 ° ~+90 ° 5、支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径 6、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出 7、内置 2 路报警输入和 1 路报	30	个	1800.00	54000.00	

			警输出，支持报警联动功能 8、支持 TVS 6000V 防雷、防浪涌 和防突波保护支持 DC12V/3A± 10%，PoE（802.3at）				
9	全景摄像机支架	国产	型号：TR-WE45-IN 1、承重：9kg； 2、材质：铝合金	30	个	15.00	450.00
10	高清网络球型声光警戒摄像机	宇视	型号：IPC-D94144-F 1、传感器类型：全景：1/2.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS； 2、像素：全景：400 万；细节：400 万； 3、最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440； 4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 6、补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 7、镜头焦距：全景：2.8mm；细节：4.8mm~154mm； 8、镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-4.0； 9、视场角：全景：水平：180 ° ± 5 °；垂直：51 ° 细节：水平：55.8 ° ~2.4 °；垂直：31.9 ° ~1.3 °；对角：63.7 ° ~2.7 °； 10、光学变倍：全景：NA；细节：32 倍； 11、周界防范：支持 9 种规则，人车分类和跟踪 2 种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越	4	台	1800.00	7200.00

			围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪； 12、智能说明：全景：NA，细节：周界防范（可自行联动跟踪）。； 13、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30 秒；频率：高/中/低； 14、声警戒：共计 22 条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30 秒； 110dB；16、透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾； 15、网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）； 16、音频输入：1 路（LINE IN；裸线）； 17、音频输出：1 路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 18、语音对讲：支持； 19、报警输入：2 路； 20、报警输出：1 路； 21、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）； 22、防护等级：IP66；				
11	球机支架	宇视	型号：TR-WE45-IN 球机壁装支架	4	个	55.00	220.00
12	围墙警戒摄像机（周界）	宇视	型号：IPC244E-WH-PAKCF40-DT 1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD 3、支持两路码流功能	16	台	600.00	9600.00

			4、采用星光级低照度 400 万像素 1/2、7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 5、最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 6、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 50 米 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持 ROI，SMART H、264/H、265，AI H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、内置 MIC，扬声器 10、支持 DC12V/POE 供电方式 11、支持 IP67 防护等级				
13	围墙警戒摄像机支架	国产	型号：定制 万向节支架	16	个	40.00	640.00
14	防污摄像机 (食堂)	宇视	型号：IPC-E244-FW PAEKZ-B-VD2-SG 1、防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测 (口罩、帽子、衣服颜色) 智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种 维护方便 2、采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps 4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米；内置暖光灯，	2	台	180.00	360.00

			最大补光监控距离 30 米 6、支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 7、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 8、支持智能侦测: 区域入侵, 绊线入侵, 快速移动 (三项均支持人车分类及精准检测), 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测, 人数统计 9、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能 10、支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能 11、支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 场景变更, 音频异常侦测, 无 SD 卡, SD 卡空间不足, SD 卡出错, 网络断开, IP 冲突, 非法访问 12、支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 485, BNC, 电源返送, 最大支持 512G Micro SD 卡 13、支持 DC12V/PoE 供电方式, 方便工程安装 14、支持 IP67 防护等级				
15	枪机支架	国产	型号: 定制 壁装枪机支架	2	个	15.00	30.00
16	8 口 POE 交换机	宇视	型号: NSW3000-8T2GT-LPOE-DT 1、交换容量: 128Gbps; 2、包转发率: 30Mpps; 3、业务端口: 具备 8 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口; 4、环网协议: STP、RSTP; 5、VLAN 功能: 支持; 6、链路聚合: 支持; 7、设备	6	台	220.00	1320.00

			管理：WEB 管理、APP 管理； 8、供电方式：外置单电源 (53VDC/1.22A)； 9、空载功耗：≤3W； 10、满载功耗：≤65W； PoE： Port 1≤60W， Port 2-8≤30W， 总功率 ≤60W； 11、散热方式：无风扇，自然散热； 12、安装方式：桌面式安装；				
17	16 口 POE 交 换机	宇视	型号：NSW3000-16T1GT1GC-POE-DT 1、交换容量：128Gbps； 2、包转发率：30Mpps； 3、业务端口：具备 16 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端 口； 环网协议：STP、RSTP； 4、VLAN 功能：支持； 5、链路聚合：支持； 6、设备管理：WEB 管理、APP 管 理； 7、供电方式：100~240VAC, 47~ 63Hz, Max 3A； 8、空载功耗：≤6W； 9、满载功耗：≤150W； PoE： Port 1-2≤90W， Port 3-16≤30W， 总功 率≤135W； 10、散热方式：内置风扇散热； 11、安装方式：桌面式、机架式安 装；	3	台	600.00	1800.00
18	24 口 POE 交 换机	宇视	型号：NSW3000-24T1GT1GC-POE-DT 1、交换容量：256Gbps； 2、包转发率：60Mpps； 3、业务端 口：具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、 2 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口； 4、环网协议：STP、RSTP； 5、VLAN 功能：支持；	2	台	900.00	1800.00

			6、链路聚合：支持； 7、设备管理：WEB 管理、APP 管理； 8、供电方式：100 -240VAC，47 -63Hz，Max 7A； 9、空载功耗：≤6W； 10、满载功耗：≤265W；PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W； 11、散热方式：内置风扇散热； 12、安装方式：桌面式、机架式安装；				
19	光收发器	宇视	型号：FC-1GT1GP-3SC-DT 1、电口速率：1 个 10/100/1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000BASE-SC 接口； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤； 7、波长：1550nm 发送,1310nm 接收； 8、防护等级：IP30；	11	对	200.00	2200.00
20	磁盘阵列	宇视	型号：VX1636-EB V3-U 1、主处理器：64 位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB； 5、视频直存（私有协议）：最大支持 450 路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：36 个；SATA；单盘最大支持 24TB，SMR 单盘最大支持 25TB；支持热插拔；支持 CMR，	1	台	18000.00	18000.00

			SMR;				
21	企业级 硬盘	希捷	型号: ST8000 1、单盘容量: 16TB; 2、缓存: 512MB; 3、转速: 7200RPM; 4、硬盘接口: SATA	30	块	1000.00	30000.00
22	液晶拼 接屏	宇视	型号: MW-UD55-S1-C2-DT 1、产品尺寸: 55 吋 2、双边拼缝: 3.5mm 3、分辨率: 1920*1080 4、亮度: 500cd/m2 5、对比度: 4000:1 6、色彩范围: 8bit 7、刷新率: 60Hz 8、功耗: 155W 9、视角: 178 ° (水平)/ 178 ° 10、供电方式: 100 -240VAC, 50/60Hz 11、输入接口: VGA*1、CVBS*1、 DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、 USB (升级和多媒体)、IR*1 12、输出接口: RS232(RJ45)*1	6	块	3000.00	18000.00
23	拼接屏 支架单 元	宇视	型号: HB-SU55-P1-DT 1、拼接屏支架单元	6	块	550.00	3300.00
24	拼接屏 底座	宇视	型号: HB-SD55H100-P3 1、拼接屏底座	3	块	860.00	2580.00
25	大屏拼 接线缆	宇视	型号: CAB-HI-10M-C 1、大屏拼接线缆	6	套	100.00	600.00
26	解码器	宇视	型号: DC6606-E-DT 1、画面分割: 单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支 持M×N 自定义分割, M×N≤36; 2、视频压缩标准: H. 265; H. 264; MJPEG; MPEG4; SVAC; MPEG2; 3、解码能力: 支持 2 路 32MP@25fps (仅 H. 265 支持); 7 路 12MP@25fps; 10 路 8MP@25fps; 14 路 6MP@25fps;	1	台	8200.00	8200.00

			18 路 5MP@25fps; 21 路 4MP@25fps; 28 路 3MP@25fps; 43 路 1080p@25fps; 108 路 D1@25fps; 4、视频输入：2 路 HDMI 输入口; 5、视频输出路数：6 路 HDMI					
27	核心交换机	宇视	型号：NSW5110-24GT4GP-DT 1、企业级三层管理型交换机 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 100M/1GBase-X 光口; 2、交换容量：432Gbps，包转发率：96Mpps; 3、支持 STP/RSTP/MSTP; 支持 ERPS、EAPS; 4、支持 GVRP; 支持 QinQ 功能; 支持 Private VLAN; 支持 Voice vlan; 支持静态、动态链路聚合; 5、支持 IGMP v1/v2/v3; 支持 IGMP Snooping; 支持 IGMPFast Leave; 支持组播组策略及组播组数量限制; 支持组播流量跨 VLAN 复制; 6、支持 VRRP; 7、支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server; 8、支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流识别与过滤安全机制; 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能; 支持端口隔离; 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定; 支持 DHCP Snooping, DHCP option82; 支持 IEEE 802.1x 认证; 支持 Radius 认证; 支持命令行分级保护; 9、支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet; 支持 IPv6 邻居发现; 支持 Path MTU 发现; 支持 MLD v1/v2; 支持 MLD Snooping; 10、支持 FTP/TFTP 加载升级; 支持命令行接口 (CLI)、Telnet、Console	1	台	850.00	850.00	

			口进行配置；支持 SNMP v1/v2c/v3；支持系统日志、分级告警、调试信息输出；支持 NTP；支持 Ping、Tracert；支持 LLDP；支持 Loopback-detection 端口环回检测； 10、1U 高度，支持桌面、机架式安装方式；				
28	综合管理平台	宇视	型号：VMS-U1-Pro-DT 集成基础管理、视频、门禁、停车场，访客，人机非目标抓拍等系统，平台开放兼容，可按需扩展业务模块满足不同场景需求。系统采用开放架构。 一、软件参数 1、性能规格，单台视频监控 600 路、门禁 100 路、停车 5 进 5 出、访客机 2 台，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性，可通过购买模块扩容：可视对讲、梯控、巡更、客流等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、视频监控 （1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等； （2）支持 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64 多分屏画面显示，支持自定义分屏； 5、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；	1	套	11200.00	11200.00

			<p>(2) 支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；</p> <p>6、访客管理</p> <p>(1) 访客基础配置，支持设置被访对象是否必填、固定审核对象、随访人员信息是否必填、每日访问人数上限；</p> <p>(2) 访客类型配置，支持高、中、低、自定义四种审核标准切换，自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；</p> <p>7、目标抓拍</p> <p>(1) 特征检测，支持打开多路视频通道，视频画面中出现人、非机动车、机动车时，会实时显示目标框叠加；</p> <p>(2) 支持实时展示人员抓拍、陌生人检测；</p> <p>8、停车管理</p> <p>(1) 停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；</p> <p>(2) 支持场区信息统计，包括总车场数、总车位数、总余位数；</p> <p>9、移动端</p> <p>(1) 移动端 APP 支持实时预览，录像回放、音频对讲、云台控制等；</p> <p>(2) 支持查看报警事件详情，处理通用报警、智能报警事件；</p>					
29	管理电脑	MXHUB	型号：DI31-5B22X00 1、I5 2. 国产正版：设备、系统和软件	1	台	3600.00	3600.00	
30	机柜	国产	型号：定制 1、42U	2	台	1300.00	2600.00	
31	辅材	国产	型号：定制 1、管套、水晶头等	1	批	4000.00	4000.00	
32	校门口升降柱系统							

33	升降柱	宇视	型号：PKB8501-ZD 1、柱体材料 304 不锈钢； 2、地基盒 整体电泳+喷塑处理，防腐防锈； 3、运行时间 ≤ 3 s； 4、柱体直径 $\Phi 219.0$ mm (± 1 mm)； 5、升起高度 600.0 mm (± 1 mm)； 6、通过压力 30 吨货柜车； 7、 警示装置 环绕式 LED 警示灯+5CM 反光带； 8、驱动方式 一体式电动液压驱动系统； 9、升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降； 10、升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮； 11、应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 12、额定电压 220 VAC/ 50 Hz； 13、工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W； 14、防护等级 IP68；	8	根	5000.00	40000.00	琼中县教育局幼儿园分园
34	控制器 (1 拖 8)	宇视	型号：PKB1301-ZD 1、遥控频率 433、92MHz； 2、控制方式 手控盒操作、遥控器遥控； 3、网络功能 支持网络接入平台，实现平台控制； 4、运行时间 1s~10s 可调； 5、通道数 双通道，可分 2 组单独控制； 6、控制数量支持接入 8 根升降柱； 7、手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降； 8、无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降；	1	台	4550.00	4550.00	

			9、应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降； 10、保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能； 11、额定电压 220VAC/ 50HZ； 12、最大负载功率 8800W； 13、待机功率 100W； 14、防护等级 IP54。					
35	辅材部分							
36	监控杆	国产	型号：定制 3-3.5 米监控立杆，杆子底部设有检修口，含地笼，横臂	8	套	232.00	1856.00	
37	室外防水箱	国产	型号：定制 含空开防雷插座等	8	套	185.00	1480.00	
38	户外管线施工布线、路面开槽及恢复	国产	型号：定制 户外管线施工布线、路面开槽及恢复	2000	米	2.50	5000.00	
39	光缆	乾普森	型号：GYXTW-6B1 国标 6 芯	600	米	1.40	840.00	
40	PVC 管	国产	型号：定制 25 管	3000	米	2.00	6000.00	
41	网线	宇视	型号：CAB-LC2110-B 超五类线缆	6000	米	3.20	19200.00	
42	电源线	国产	型号：/ RVV3*2.5	500	米	5.30	2650.00	
43	辅材	国产	型号：定制	1	批	6000.00	6000.00	
44	监控系统							
45	400 万网络枪机	宇视	型号： IPC244S-FW-PAEKCF60-V2-DT 1、采用星光级 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出 400 万（2688×1520）@25fps 2、支持 H、265 编码，压缩比高，超低码流	72	台	550.00	39600.00	琼中县乌石幼儿园

			3、内置高效红外灯及暖光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 30 米 4、支持 ROI，SMART H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 5、支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报 6、支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持最大 256GB Micro SD 卡，内置 MIC 和扬声器 9、支持 DC12V/PoE 供电方式 10、支持 IP67 防护等级					
46	枪机支架	国产	型号：定制 1、壁挂枪机支架	72	个	15.00	1080.00	
47	高清网络球型声光警戒摄像机	宇视	型号：IPC-D94144-F 1、传感器类型：全景：1/2.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS； 2、像素：全景：400 万；细节：400 万； 3、最大分辨率：全景：3840×1080；细节：2560×1440； 4、最低照度：全景：（单目镜头）彩色：0.001Lux@F1.0 黑白：0.0001Lux@F1.00Lux（红外灯开启）细节：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯开启）； 5、最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）； 6、补光类型：全景：白光；细节：红外+白光； 7、镜头焦距：全景：2.8mm；细节：	6	台	1800.00	10800.00	

		<p>4. 8mm~154mm;</p> <p>8、镜头光圈：全景：F1.0 细节：F1.6-4.0;</p> <p>9、视场角：全景：水平：180 ° ± 5 ° ；垂直：51 ° 细节：水平：55.8 ° ~2.4 ° ；垂直：31.9 ° ~1.3 ° ；对角：63.7 ° ~2.7 ° ；</p> <p>10、光学变倍：全景：NA；细节：32 倍；</p> <p>11、周界防范：支持 9 种规则，人车分类和跟踪 2 种功能支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持单球跟踪；</p> <p>12、智能说明：全景：NA，细节：周界防范（可自行联动跟踪）。；</p> <p>13、光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30 秒；频率：高/中/低；</p> <p>14、声警戒：共计 22 条语音报警内容，支持自定义语音内容导入；声音：高/中/低；持续时间可设置：5-30 秒；</p> <p>110dB；16、透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；</p> <p>15、网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）；</p> <p>16、音频输入：1 路（LINE IN；裸线）；</p> <p>17、音频输出：1 路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）；</p> <p>18、语音对讲：支持；</p> <p>19、报警输入：2 路；</p> <p>20、报警输出：1 路；</p> <p>21、供电方式：DC36V/2.23A（-25%~+25%）；</p> <p>22、防护等级：IP66；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

48	球机支架	宇视	型号：TR-WE45-IN 球机壁装支架	6	个	55.00	330.00
49	围墙警戒摄像机	宇视	型号：IPC244E-WH-PAKCF40-DT 、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD 3、支持两路码流功能 4、采用星光级低照度 400 万像素 1/2、7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 5、最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 6、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 50 米 7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持 ROI，SMART H、264/H、265，AI H、264/H、265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、内置 MIC，扬声器 10、支持 DC12V/POE 供电方式 11、支持 IP67 防护等级	20	台	550.00	11000.00
50	围墙警戒摄像机支架	国产	型号：定制 万向节支架	20	个	40.00	800.00
51	防污摄像机	宇视	型号：IPC-E244-FW PAEKZ-B-VD2-SG 1、防油污相机支持垃圾桶未盖、玩手机检测、人员着装检测（口罩、帽子、衣服颜色）智能功能，并能够同时进行布控；支持老鼠检测，结合智能分时复用功能，实现白天	4	台	180.00	720.00

		<p>监控人员，晚上监测老鼠，满足厨房场景的多种维护方便</p> <p>2、采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>3、默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps</p> <p>4、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>5、内置高效红外补光灯，最大补光监控距离 80 米；内置暖光灯，最大补光监控距离 30 米</p> <p>6、支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>7、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>8、支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人数统计</p> <p>9、支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能</p> <p>10、支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>11、支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问</p> <p>12、支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485, BNC, 电源返送，最大支持 512G Micro SD 卡</p> <p>13、支持 DC12V/PoE 供电方式，方便工程安装</p> <p>14、支持 IP67 防护等级</p>				
--	--	---	--	--	--	--

52	枪机支架	国产	型号：定制 壁装枪机支架	4	个	15.00	60.00	
53	8 口 POE 交换机	宇视	型号：NSW3000-8T2GT-LPOE-DT 1、交换容量：128Gbps； 2、包转发率：30Mpps； 3、业务端口：具备 8 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口； 4、环网协议：STP、RSTP； 5、VLAN 功能：支持； 6、链路聚合：支持； 7、设备 管理：WEB 管理、APP 管理； 8、供电方式：外置单电源 (53VDC/1.22A)； 9、空载功耗：≤3W； 10、满载功耗：≤65W； PoE：Port 1≤60W，Port 2-8≤30W，总功率 ≤60W； 11、散热方式：无风扇，自然散热； 12、安装方式：桌面式安装；	8	台	220.00	1760.00	
54	16 口 POE 交换机	宇视	型号：NSW3000-16T1GT1GC-POE-DT 1、交换容量：128Gbps； 2、包转发率：30Mpps； 3、业务端口：具备 16 个 10/100BASE-T 电口 (PoE)、2 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo)、2 个 1000BASE-X SFP 端 口；环网协议：STP、RSTP； 4、VLAN 功能：支持； 5、链路聚合：支持； 6、设备管理：WEB 管理、APP 管 理； 7、供电方式：100~240VAC, 47~ 63Hz, Max 3A； 8、空载功耗：≤6W； 9、满载功耗：≤150W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-16≤30W，总功 率≤135W； 10、散热方式：内置风扇散热；	3	台	561.00	1683.00	

			11、安装方式：桌面式、机架式安装；				
55	24 口 POE 交换机	宇视	型号：NSW3000-24T1GT1GC-POE-DT 1、交换容量：256Gbps； 2、包转发率：60Mpps；3、业务端口：具备 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 (PoE)、 2 个 10/100/1000BASE-T 电口、2 个 1000BASE-X SFP 端口； 4、环网协议：STP、RSTP； 5、VLAN 功能：支持； 6、链路聚合：支持； 7、设备管理：WEB 管理、APP 管理； 8、供电方式：100 -240VAC，47 -63Hz，Max 7A； 9、空载功耗：≤6W； 10、满载功耗：≤265W；PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤240W； 11、散热方式：内置风扇散热； 12、安装方式：桌面式、机架式安装；	2	台	900.00	1800.00
56	光收发器	宇视	型号：FC-1GT1GP-3SC-DT 1、电口速率：1 个 10/100/1000Mbps Base-T； 2、光口速率：1 个 1000BASE-SC 接口； 3、光接口类型：SC； 4、形态：盒式； 5、传输距离：20km； 6、光纤类型：单模单纤； 7、波长：1550nm 发送,1310nm 接收； 8、防护等级：IP30；	12	对	200.00	2400.00
57	磁盘阵列	宇视	型号：VX1636-EB V3-U 1、主处理器：64 位高性能多核处理器；	1	台	18000.00	18000.00

			2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配 8GB，可扩展至 64GB； 5、视频直存（私有协议）：最大支持 450 路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32 路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：36 个；SATA；单盘最大支持 24TB，SMR 单盘最大支持 25TB；支持热插拔；支持 CMR，SMR；					
58	企业级硬盘	希捷	型号：ST8000 1、单盘容量：16TB； 2、缓存：512MB； 3、转速：7200RPM； 4、硬盘接口：SATA	30	块	1000.00	30000.00	
59	液晶拼接屏	宇视	型号：MW-UD55-S1-C2-DT 1、产品尺寸：55 吋 2、双边拼缝：3.5mm 3、分辨率：1920*1080 4、亮度：500cd/m2 5、对比度：4000:1 6、色彩范围：8bit 7、刷新率：60Hz 8、功耗：155W 9、视角：178 °（水平）/ 178 ° 10、供电方式：100 -240VAC，50/60Hz 11、输入接口：VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1 12、输出接口：RS232(RJ45)*1	6	块	3000.00	18000.00	
60	拼接屏支架单元	宇视	型号：HB-D55-P1-DT 1、拼接屏支架单元	6	块	550.00	3300.00	
61	拼接屏底座	宇视	型号：HB-SD55H100-P3 1、拼接屏底座	3	块	860.00	2580.00	
62	大屏拼	宇视	型号：CAB-HI-10M-C	6	套	100.00	600.00	

	接线缆		1、大屏拼接线缆					
63	解码器	宇视	型号：DC6606-E-DT 1、画面分割：单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 $M \times N$ 自定义分割， $M \times N \leq 36$ ； 2、视频压缩标准：H. 265；H. 264； MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 3、解码能力：支持 2 路 32MP@25fps（仅 H. 265 支持）； 7 路 12MP@25fps；10 路 8MP@25fps；14 路 6MP@25fps； 18 路 5MP@25fps；21 路 4MP@25fps；28 路 3MP@25fps； 43 路 1080p@25fps；108 路 D1@25fps； 4、视频输入：2 路 HDMI 输入口； 5、视频输出路数：6 路 HDMI	1	台	7000.00	7000.00	
64	核心交换机	宇视	型号：NSW5110-24GT4GP-DT 1、企业级三层管理型交换机 24 个 10/100/1000BASE-T 电口，4 个 100M/1GBase-X 光口； 2、交换容量：432Gbps，包转发率： 96Mpps； 3、支持 STP/RSTP/MSTP；支持 ERPS、EAPS； 4、支持 GVRP；支持 QinQ 功能； 支持 Private VLAN；支持 Voice vlan；支持静态、动态链路聚合； 5、支持 IGMP v1/v2/v3；支持 IGMP Snooping；支持 IGMPFast Leave； 支持组播组策略及组播组数量限制； 支持组播流量跨 VLAN 复制； 6、支持 VRRP； 7、支持 DHCP Client、DHCP Snooping、DHCP Relay、DHCP Server； 8、支持基于 L2/L3/L4 的 ACL 流 识别与过滤安全机制；支持对组 播、广播、未知单播报文的抑制功	1	台	850.00	850.00	

			能;支持端口隔离;支持端口安全、IP+MAC+端口绑定;支持DHCP Snooping, DHCP option82;支持 IEEE 802.1x 认证;支持 Radius 认证;支持命令行分级保护; 9、支持 ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet;支持 IPv6 邻居发现;支持 Path MTU 发现;支持 MLD v1/v2;支持 MLD Snooping; 10、支持 FTP/TFTP 加载升级;支持命令行接口 (CLI)、Telnet、Console 口进行配置;支持 SNMP v1/v2c/v3;支持系统日志、分级告警、调试信息输出;支持 NTP;支持 Ping、Tracert;支持 LLDP;支持 Loopback-detection 端口环回检测; 10、1U 高度,支持桌面、机架式安装方式;					
65	管理电脑	MXHUB	型号: DI31-5B22X00 1、I5 2. 国产正版: 设备、系统和软件	1	台	3600.00	3600.00	
66	机柜	国产	型号: 定制 1、42U	2	台	1300.00	2600.00	
67	辅材	国产	型号: 定制 1、管套、水晶头等	1	批	3500.00	3500.00	
68	校门口升降柱系统							
69	升降柱	宇视	型号: PKB8501-ZD 1、柱体材料 304 不锈钢; 2、地基盒 整体电泳+喷塑处理,防腐防锈; 3、运行时间 ≤ 3 s; 4、柱体直径 $\phi 219, 0$ mm (± 1 mm); 5、升起高度 600, 0 mm (± 1 mm); 6、通过压力 30 吨货柜车; 7、警示装置 环绕式 LED 警示灯+5CM 反光带;	8	根	5000.00	40000.00	琼中县乌石幼儿园

			8、驱动方式 一体式电动液压驱动系统； 9、升降控制 通过控制柜控制柱体的上升和下降； 10、升降提示 升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到位灯常亮； 11、应急控制 断电情况下，通过蓄电池供电操作应急按钮控制柱体下降； 12、额定电压 220 VAC/ 50 Hz； 13、工作功率/瞬间功率 350 W/ 1050 W； 14、防护等级 IP68；				
70	控制器 (1 拖 8)	宇视	型号：PKB1301-ZD 1、遥控频率 433、92MHz； 2、控制方式 手控盒操作、遥控器遥控； 3、网络功能 支持网络接入平台，实现平台控制； 4、运行时间 1s~10s 可调； 5、通道数 双通道，可分 2 组单独控制； 6、控制数量支持接入 8 根升降柱； 7、手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降； 8、无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降； 9、应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降； 10、保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能； 11、额定电压 220VAC/ 50HZ； 12、最大负载功率 8800W； 13、待机功率 100W； 14、防护等级 IP54。	1	台	4550.00	4550.00
71	平台部分						

72	综合管理平台	<p>型号：配套</p> <p>软件集成系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理、教育工作台、人员布防、安全数据库</p> <p>11 大业务系统；</p> <p>一、系统管理</p> <p>1、基础资源管理</p> <p>(1) 组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(2) 设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能；</p> <p>(3) 用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从 Windows 域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及 MAC 白名单地址配置；</p> <p>(4) 角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力；</p> <p>(5) 部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(6) 人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集；</p> <p>(7) 支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能；</p> <p>(8) 车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能；</p> <p>(9) 地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光</p>	1	套	5000.00	5000.00	琼中县乌石幼儿园
----	--------	--	---	---	---------	---------	----------

			<p>栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis；</p> <p>(10) 资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用；</p> <p>(11) 门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等；</p> <p>(12) 级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等；</p>				
73	视频监控路数授权	宇视	<p>型号：配套</p> <p>1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能</p> <p>2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警</p> <p>3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；</p> <p>4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；</p> <p>5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持鹰眼功能；支持上墙回显；支持开启所有</p> <p>屏幕通道轮巡；</p> <p>6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；</p> <p>7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；</p>	200	路	50.00	10000.00

			8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送 RTSP 协议实时码流；支持 HLS/FLV/RTMP 协议码流转发；					
74	系统运维授权	宇视	型号：配套 1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等 18 项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道数授权）； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的 7x24 小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略，20 种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送；	200	路	50.00	10000.00	
75	管理服务器	宇视	型号：VMS-U1-Pro-DT 1、尺寸：2U 机架式服务器机箱 2、处理器：1 颗国产化 ARM 架构 kunpeng920 CPU，24 核 主频 2、5GHz 3、内存：配置 64G 内存（2 根 32G DDR4 ECC 内存条），4 个 DDR4 DIMM 插槽 4、硬盘：配置 2 块 4T 3、5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3、5 吋/2、5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘 5、电源：2 个 900W 交流电源模块，支持 1+1 冗余； 6、风扇：4 个热拔插风扇，支持 N+1 冗余 7、RAID 卡：SAS3408 无缓存，支持 RAID 0,1,10	1	台	12000.00	12000.00	
76	辅材部分							
77	监控杆	国产	型号：定制	8	套	232.00	1856.00	琼中

			3-3.5 米监控立杆，杆子底部设有检修口，含地笼，横臂					县乌石幼儿园
78	室外防水箱	国产	型号：定制 含空开防雷插座等	8	套	185.00	1480.00	
79	户外管线施工布线、路面开槽及恢复	国产	型号：定制 户外管线施工布线、路面开槽及恢复	3000	米	2.50	7500.00	
80	光缆	乾普森	型号：GYXTW-6B1 国标 6 芯	2000	米	1.40	2800.00	
81	PVC 管	国产	型号：定制 25 管	3000	米	2.00	6000.00	
82	网线	宇视	型号：CAB-LC2110-B 超五类线缆	8000	米	3.00	24000.00	
83	电源线	国产	型号：/ RVV3*2.5	1000	米	5.00	5000.00	
一体机								
84	教学一体机（75寸）	创维	型号：CV3H750G6 一、整机设计 1. 屏幕尺寸 75 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 2. 具备中高音音箱,采用防尘设计。 3. 采用红外多点触控技术，支持主流多种操作系统。 4. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能。 5. 可调用悬浮菜单。 6. 具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 7. 支持板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。 8. 可通过 HDMI 输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。 9. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏。	15	台	8000.00	120000.00	1. 琼中县幼儿园分园 9 台 2. 琼中县乌石幼儿园 6 台

		<p>10. 产品支持开启护眼模式。</p> <p>11. 内存 4G, 存储 32G。</p> <p>12. 内置非独立的高清摄像头，实现场景音视录制。</p> <p>13. 支持无线投屏功能。</p> <p>14. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。</p> <p>15. 支持展板、会议功能。</p> <p>二、白板软件</p> <p>1. 支持插入 PPT 等，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失。</p> <p>2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。</p> <p>3. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能。</p> <p>提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏等通用工具。</p> <p>5. 可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色。</p> <p>6. 支持科学、书法、音乐、美术等学科教学工具。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端连接到产品。</p> <p>2. 支持将手机中的音视频文件能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>3. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>四、OPS 插拔式电脑</p> <p>OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；处理器配置 Intel Core i5；内存 8G；硬盘 256G-SSD 固态硬盘；具有独立非外扩展接口：HDMI out1 个、Mic in1 个、LINE-out1 个、USB 口 6 个，Rj451 个；内置有线网卡和无线网卡。</p>						
85	教研一	创维	型号：100V3-HG1	2	台	20000.00	40000.00	琼中

体机 (98 寸)	<p>一、整机设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸 98 英寸，分辨率 3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。 2. 具备中高音音箱,采用防尘设计。 3. 支持手指轻触式，支持主流多种操作系统。 4. 具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能， 5. 具有触摸悬浮菜单功能，可调用悬浮菜单 6. 具有熄屏功能，实现产品背光的关闭与开启。 7. 具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。 8. 产品支持自动跳转到外接信号源通道。 9. 具有前置物理按键，包含电源键、音量等，按键具备明显标识。 11. 支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏。 12. 产品支持环境感光功能，支持开启护眼模式。 13. 内存 4G, 存储 32G。 14. 内置非独立的高清摄像头，实现场景音视录制。 15. 支持投屏功能 16. 内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。 17. 支持展板、会议功能。 <p>二、白板软件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持插入 PPT 等，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存。 2. 支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作。 3. 支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。 4. 工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功 					县幼儿园分园 1 台，琼中县乌石幼儿园 1 台
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------------

			<p>能。5. 提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏等通用工具。6. 支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色。</p> <p>三、同屏软件</p> <p>1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通连接到产品。2. 支持将手机中的音视频文件无线推送至产品，并能进行播放和进行音量大小调节。</p> <p>4. 支持鼠标遥控器功能。</p> <p>四、OPS 插拔式电脑</p> <p>OPS 插拔式电脑：采用插拔式架构，针脚数 80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。处理器配置 Intel Core i5。内存 8G。硬盘 256G-SSD 固态硬盘。具有独立非外扩展接口：HDMI out1 个、Mic in1 个、LINE-out1 个、USB 口 6 个，Rj451 个。内置有线网卡和无线网卡。</p>					
幼儿园厨房设备								
86	双炉天然气灶具	金德力	<p>型号：JDL-D800II</p> <p>1. 炉膛为耐火材料制作。</p> <p>2. 优质材料点火针。</p> <p>3. $\geq 90\text{cm}$ 直径大锅。</p> <p>4. 含有下水口，进气口。</p> <p>5. 规格：长 220cm*宽 1250($\pm 10\text{cm}$)</p> <p>高：满足成人高度操作</p>	1	台	7000.00	7000.00	琼中县幼儿园分园
87	蒸饭机	泽萱	<p>型号：KZ-D-24</p> <p>电热二十四盘蒸饭柜</p> <p>额定电压：380V 额定功率：24Kw</p> <p>最大蒸饭能力：米饭：72-96kg</p> <p>蒸盘尺寸 40*60*45cm($\pm 5\text{cm}$)</p> <p>产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电</p>	2	台	3500.00	7000.00	
88	大电饭煲	半球	<p>型号：CFXB450-A</p> <p>容量：$\geq 45\text{L}$</p> <p>额定功率：4500W 额定电压：</p>	2	个	600.00	1200.00	

			220(V) 外观材料：0.5MM-0.7MM 喷涂冷扎板 所配内胆：合金铝白内胆或不粘胆				
89	洗碗机	天圣	型号：TS-P1600L 1、不锈钢，1主洗+1漂洗 2、电压：380v，功率：47kw 3、洗涤量：2500-3500件/小时 4、耗水量：最大360升/小时 5、清洗温度：55-70℃ 喷淋温度：82-90℃ 6、进水管直径：20mm 排水管直径：20mm 7、进水压力：0.3-5kg/c m ²	1	台	26000.00	26000.00
90	绞肉机	皓鹰	型号：JQR-400 11I 电压：220V 功率：800W 工作效率：120kg/h 机身材质食品级不锈钢材质。优质不锈钢机头，食品级耐腐蚀易清洗。全钢高精金属齿轮，带过载保护系统，可拆卸式机头，双耳设计孔板。	1	台	3500.00	3500.00
91	留样冰箱	中雪	型号：LG-180 温度范围：0~10℃ 制冷方式：直冷 功率：105W 冷藏室：110L 双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，可调温控开关 0-8度冷藏 2.带锁	1	台	2200.00	2200.00
92	不锈钢餐车小推车	壹德厨	型号：YDC-CWG-95 规格：95*95*50cm 材质：不锈钢 1.采用不锈钢板制作 2.全钢活动脚，360°全方位旋转，可刹车。 3.无棱刺，精密焊接，坚固，不摇晃。	6	辆	1700.00	10200.00
93	橱柜	壹德厨	型号：YDC-CWG-1240 规格：120*40*168cm（±5cm） 材质：不锈钢 1.柜体材质面板不锈钢	4	个	1700.00	6800.00

			2. 采用承重可调节柜脚 3. 加强筋采用不锈钢板材 4. 三个门板带纱网				
94	保洁柜	壹德厨	型号: YDC-BJG-1250 规格: 120*50*180cm (±5cm) 材质: 不锈钢 1. 柜体材质面板不锈钢。 2. 采用承重可调节柜脚 3. 加强筋采用不锈钢板材	4	个	1900.00	7600.00
95	切片机	恒基隆	型号: PC-130-120A 绞切转速: 切肉 473/r 绞肉 425/r 额定电压: 220v 工作效率: 肉片 200kg/h 绞肉 180kg/h 规格: 切肉 3.5mm 绞肉 Φ62mm	1	台	3500.00	3500.00
96	开水机	熙雅	型号: XY-06 电压: 380v 功率: 6KW 1. LED 液晶数字显示 2. 全自动进水, 全自动控温 3. 加热水温任意调节 4. 内胆采用食品级不锈钢 5. 具有缺水防干烧功能 6. 口水嘴防止水流飞溅侧面	1	台	900.00	900.00
97	冰箱	友田	型号: DZ1000M4 四门双机双温冰箱 制冷温度: 10℃~-12℃/10℃~-5℃ 电压: 220v50Hz 功率: 115w, 制冷方式: 直冷, 冷冻冷藏 容积: 冷藏≥460L 冷冻≥460L; 采用双温控≥6 档调节。	1	台	2500.00	2500.00
98	刀具消毒柜	金通达	型号: JTD-D29 电压: 220V 功率: 600W 刀数量: 10 把 刀片最大长度: 310MM 砧板: 6 块 材质: 不锈钢	1	台	2800.00	2800.00
99	消毒柜	东海神鹰	型号: RTB-1200B6 热风循环高温消毒柜 (双门)	3	台	2500.00	7500.00

			电压：220V~50Hz 功率：2520W 容量：680L 说明： 1. 内外无磁板材,无磁层架折弯工艺门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构, 2. 整机采用整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温节能省时; 3. 热风循环系统,可对餐具多方位消毒杀菌; 4. 可调温控器,有可调定时器功能,带有保温功能。 5. 全不锈钢重力脚配置,稳定柜体;					
100	厨房置物柜	壹德厨	型号：YDC-CWG-1860 规格：180*60*80cm (±5cm) 材质：金属 1. 工作台面板不锈钢。 2. 承重柜脚 3. 加强筋采用金属板材	3	个	2700.00	8100.00	
101	置物架	壹德厨	型号：YDC-PBJ4-1250 规格：120*50*120cm (±5cm) 材质：金属 1. 四条立柱采用方通 38*38*1.0mm 2. 四层存放架采用 0.8mm 方管 3. 承重柜脚	10	个	800.00	8000.00	
102	蒸饭盘	天泽	型号：FP-60*40K 材质：食品级不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 颜色：不锈钢色 4. 40*60*45cm (±5cm)	20	个	30.00	600.00	
103	水池	壹德厨	型号：YDC-DXP-1060 规格：100*60*80cm (±2CM) 材质：不锈钢 1. 台面板不锈钢 2. 内径 85*42*40cm, 不锈钢 3. 支架、通脚 38*38*1.0mm 4. 加强筋采用不锈钢板材	10	个	1200.00	12000.00	

			5. 软管接驳					
104	厨工衣柜	壹德厨	型号: YDC-GYG-6 规格: 90*40*180cm (±2CM) 材质: 金属 1. 板材厚度≥0.8mm; 2. 门带锁。	2	个	1900.00	3800.00	
105	大型抽油烟机	云厨	型号: YC-PYTJ 规格: 200*80*40cm (根据场地计算, 非限制, 可适当正负值, 但不能影响场地空间和使用) 材质: 金属不锈钢 功率: 2KW 电压: 380v 风量: 6500m3/h 技术参数: 油烟净化一体机工作原理。6 级净化排出的气体达到油烟排放量低于 1.0。	1	套	18000.00	18000.00	
106	排烟系统	壹德厨	型号: YDC-FG 材质: 镀锌风管 1. 特点: 镀锌钢板管道。 2. 连接工艺: 管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合, 防油防水。 3. 烟囱 30*40cm 或根据油烟机设定 4. 长度: ≥20 米	1	套	300.00	300.00	
107	不锈钢双层砧板	壹德厨	型号: YDC-CST-1275 材质: 不锈钢 规格: 长 120*宽 76*高 80cm (±5cm) 结构牢固无摇晃、表面光滑无边刺, 材质安全无毒害。	1	套	900.00	900.00	
108	电磁炉双炉	金德力	型号: JDL-D800II 1. 分类: 双 80 大锅灶, 灶眼数量: 2 个, 锅径≥80cm 2. 操作方式: 滑控式 3. 额定功率: 18-25kw 4. 额定电压: 380v 5. 频率: 50hz 6. 容积≥60L	1	台	7000.00	7000.00	琼中县乌石幼儿园
109	蒸饭机	泽萱	型号: KZ-D-24 电热二十四盘蒸饭柜 额定电压: 380V 额定功率: 24Kw	1	台	3500.00	3500.00	

			最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg，排骨：96-120kg 蒸盘尺寸 40*60*45cm(±5cm) 产品特点：节能、安全、操作简便、 自动进水、缺水断电				
110	大电饭 煲	半球	型号：CFXB450-A 容量：45L 可供 60-70 人 额定功率：4500W 额定电压： 220(V) 外观材料：0.5MM-0.7MM 喷涂冷扎 板 所配内胆：合金铝白内胆或不粘胆 1. 一体拉伸外壳结构，坚固耐用， 不易变形 2. 防干烧、航空铝制发热盘、耐高 温、不烧盘、寿命长 3. 加厚加宽合金内胆、坚硬耐用、 不变形 4. 宽盘多环加热系统、加热更均 匀、更快速 5. 特大容量专为饭店、酒楼设计 6. 简化使用步骤，微动开关，温控 一键 OK 7. 内锅采用高强度合金铝制造，坚 固耐用 8. 优质强度不粘涂层 9. 高质不溶解发热盘	2	个	600.00	1200.00
112	洗碗机	天圣	型号：TS-P1600L 1、全用 1.2 厚 304 不锈钢，1 主洗 +1 漂洗 2、电压：380v，功率：47kw 3、洗涤量：2500-3500 件/小时 4、耗水量：最大 360 升/小时 5、清洗温度：55-70℃ 喷淋温度： 82-90℃ 6、进水管直径：20mm 排水管直径： 20mm 7、进水压力：0.3-5kg/c m² 板材采用标 1.2mm 厚不锈钢板，主	1	台	26000.00	26000.00

			<p>骨架均为国标 1.5 不锈钢管，底座钢板为 6mm，进出口传动轴均为 45 直径 304#不锈钢材质；履带为尼龙材质，耐酸碱，抗拉伸，使用寿命可达 10 年；水泵为不锈钢食品泵，电器采用优质电器，筛网为激光冲孔，K 系列变速箱。轴承采用优质不锈钢轴承。</p> <p>功能特点：餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上、下洗涤臂、喷淋臂，同时冲洗更干净、更彻底，完美的洗涤效果，简易的操作精巧，但洗涤量大，节省能源的特色，程序化控制、全自动操控、傻瓜式设计，操作简易，连续洗涤能力更高，双层臂式结构，保温更好，节约能源。缓存水箱设计，使升温更加迅速，保证连续洗涤，不同操作方向。</p>					
113	绞肉机	皓鹰	<p>型号：JQR-400 11I 电压：220V 功率：800W 工作效率：120kg/h</p> <p>机身材质高级食品级不锈钢材质。优质不锈钢机头，食品级耐腐蚀易清洗。</p> <p>全钢高精金属齿轮，带过载保护系统，可拆卸式机头，双耳设计孔板。</p>	1	台	3500.00	3500.00	
114	留样冰箱	中雪	<p>型号：LG-180 温度范围：0~10℃ 制冷方式：直冷 功率：105W 冷藏室：110L 净重量：28KG</p> <p>1. 双层钢化玻璃门，优质压缩机，制冷方式：直冷，五档可调温控开关 0-8 度冷藏 2. 带锁</p>	1	台	2200.00	2200.00	
115	不锈钢餐车小推车	壹德厨	<p>型号：YDC-CWG-95 规格：95*95*50cm 材质：优质 201 不锈钢</p> <p>1>采用 1.0mm 不锈钢板制作</p>	6	辆	1700.00	10200.00	

			2>全钢活动脚, 360° 全方位旋转, 即刹即停, 省力轻巧。 3>满焊精抛无棱刺, 美观平整, 精密焊接, 坚固耐用, 不摇晃。					
116	橱柜	壹德厨	型号: YDC-CWG-1240 规格: 120*40*168cm 材质: 优质201 不锈钢 1>柜体材质面板 1.0mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 4> 三个门板带纱网	4	个	1700.00	6800.00	
117	保洁柜	壹德厨	型号: YDC-BJG-1250 规格: 120*50*180cm 材质: 优质304 不锈钢 1>柜体材质面板 1.0mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	4	个	1900.00	7600.00	
118	切片机	恒基隆	型号: PC-130-120A 电机功率: 1.1+1.1kw 绞切转速: 切肉 473/r 绞肉 425/r 额定电压: 220v 工作效率: 肉片 200kg/h 绞肉 180kg/h 规格: 切肉 3.5mm 绞肉 ϕ 62mm 整机重量: 100kg 1、将切肉、绞肉两大功能集于一体, 具备切肉机和绞肉机各自的特点; 2、该机省电耐用, 方便快捷, 结构紧凑, 外形美观, 效率高, 耗电少, 清洁保养容易, 安全卫生	1	台	3500.00	3500.00	
119	开水机	熙雅	型号: XY-06 电压: 380v 功率: 6KW 1. LED 液晶数字显示 2. 全自动进水, 全自动控温 3. 加热水温任意调节 4. 内胆采用 304 不锈钢	1	台	900.00	900.00	

			5. 具有缺水防干烧功能 6. 难燃的橡塑海绵保温材料 7. 圆角设计,顶盖加装塑料护角 8. 十字开口水嘴,防止水流飞溅 侧面大开口维修窗,售后更便捷					
120	冰箱	友田	型号: DZ1000M4 四门双机双温冰箱 制冷温度: 10℃~-12℃/10℃~-5℃ 电压: 220v50Hz 功率: 115w, 制冷方式: 直冷, 冷冻冷藏 容积: 冷藏≥460L 冷冻≥460L, 采用优质双压缩机组, 内置蒸发器采用优质铜管, 冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造; 坚固耐用、制冷效果好, 采用双温控 7 档调节。	1	台	2500.00	2500.00	
121	刀具消毒柜	金通达	型号: JTD-D29 电压: 220V 功率: 600W 刀数量: 10 把 刀片最大长度: 310MM 砧板: 6 块 材质: 201 不锈钢, 消毒方式: 臭氧+紫外+热风循环+红外线。 专业刀具砧板消毒设计, 更大空间, 更多收纳空间利用率高, 耐用易洁。	1	台	2800.00	2800.00	
122	消毒柜	东海神鹰	型号: RTB-1200B6 热风循环高温消毒柜 (双门) 电压: 220V~50Hz 功率: 2520W 容量: 680L 产品说明: 1. 内外 201#无磁板材, 无磁层架折弯工艺门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢箱体结构, 外形美观大方; 2. 整机采用整体发泡, 门封条密闭工艺, 隔热保温节能省时; 3. 热风循环系统, 可对餐具多方位消毒杀菌;	3	台	2500.00	7500.00	

			4. 可调温控器,对所需温度随意调节,带有可调定时器功能,带有保温功能。 5. 全不锈钢重力脚配置,稳定柜体; 6. 适合机关单位各种学校等使用。					
123	厨房置物柜	壹德厨	型号: YDC-CWG-1860 规格: 180*60*80cm (±5cm) 材质: 优质 201 不锈钢 1. 工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2. 采用不锈钢承重可调子弹脚 3. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 4. 台面内嵌 10mm 木板。	3	个	2700.00	8100.00	
124	置物架	壹德厨	型号: YDC-PBJ4-1250 规格: 120*50*120cm 材质: 优质 201 不锈钢 1. 四条立柱采用方通 38*38*1.0mm 2. 四层存放架采用 0.8mm 方管 3. 采用不锈钢可调子弹脚	10	个	800.00	8000.00	
125	餐盘	天泽	型号: CB-4 材质: 优质 304 不锈钢 重量: 280g 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺: 加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手 电解工艺 3. 产品颜色: 不锈钢本色	200	个	20.00	4000.00	
126	汤匙	天泽	型号: TS-16 材质: 优质 304 不锈钢幼儿专用 1. 无磁无磁不生锈 食品接触用 2. 产品工艺: 加厚卷边设计 圆滑边缘不伤手 电解工艺 1. 产品颜色: 不锈钢本色	200	个	7.00	1400.00	
127	饭碗	天泽	型号: FW-14 材质: 优质 316 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈, 双层中空隔热防烫 2. 产品工艺: 加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺	200	个	17.00	3400.00	

			3. 产品颜色：不锈钢本色					
128	菜盆	天泽	型号：CP-53 材质：201 不锈钢 规格：1/1*10cm 深 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚卷边设计一体成型 不易变形 3. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 4. 产品颜色：不锈钢本色	20	个	70.00	1400.00	
130	蒸饭盘	天泽	型号：FP-60*40K 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色	10	个	30.00	300.00	
131	蒸饭盘	天泽	型号：FP-60*40 材质：优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色：不锈钢色	20	个	30.00	600.00	
132	汤桶	天泽	型号：T-30L 容量：30L 材质：优质 304 食品级不锈钢 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 产品颜色：不锈钢本色	10	个	190.00	1900.00	
133	汤桶	天泽	型号：T-20L 容量：20L 材质：优质 304 食品级不锈钢 1. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 2. 产品工艺：加厚型 光滑不伤手 3. 产品颜色：不锈钢本色	20	个	130.00	2600.00	
134	水池	壹德厨	型号：YDC-DXP-1060 规格：100*60*80cm 材质：优质	10	个	1000.00	10000.00	

			201 不锈钢 1. 台面板用 1.2mm 不锈钢 2. 内径 85*42*40cm, 用 1.0mm 不锈钢 3. 支架、通脚 38*38*1.0mm 4. 不锈钢可调子弹脚 5. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6. 软管接驳 7. 带一个单冷水龙头					
135	厨工衣柜	壹德厨	型号: YDC-GYG-6 规格: 90*40*180cm 材质: 304 不锈钢更衣柜 1. 板材厚度 0.8mm; 2. 每个门带锁, 有标签位, 有透气孔。	2	个	1900.00	3800.00	
136	大号不锈钢盆	天泽	型号: P80CM 材质: 优质 201 不锈钢 1. 无磁无磁不生锈 2. 产品工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3. 产品颜色: 不锈钢本色	10	个	60.00	600.00	
137	不锈钢双层砧板	壹德厨	型号: YDC-CST-1275 材质: 不锈钢 规格: 长 120*宽 76*高 80cm (±5cm) 结构牢固无摇晃、表面光滑无边刺, 材质安全无毒害。	1	套	900.00	900.00	
	合计						1035205.00	

说明: 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

注: 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 报价含人工费、安装费、运输费等涉及的全部费用, 否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等。

供应商名称: 海口泓晟源智能设备有限公司 (全称并加盖公章)

法定代表人或授权代表 (签字):

日期: 2025 年 9 月 12 日