

海南大学货物采购项目

合 同 书

采购与招标中心

项目名称: 非人灵长类模式动物研究基地笼具采购

项目编号: HD2022-1-012

甲 方: 海南大学

乙 方: 杭州文财商贸有限公司

签订日期: 年 月 日



买方：海南大学

卖方：杭州文财商贸有限公司

买卖双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及 2022 年 4 月 28 日 2022 年本级政府 HD2022-1-012 (招标编号) 设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 招标文件合同条款；
2. 中标通知书及其它附件。

二、设备名称、规格型号

序号	品目名称	品牌型号、详细的规格、配置、技术参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	实验用饲养猴笼	四连体实验用猴饲养笼(35组) 品牌型号：猴皇、HH-A-2-4 尺寸：1300*800*2100mm(宽*深*高，含脚轮高)。 1. 投标产品全部采用优质 304 不锈钢材料制作，主框架 30*30*1.5mm 不锈钢方管折弯并焊接成型，相关配套网片为 $\phi 4\text{mm}-\phi 8\text{mm}$ 圆钢制作，产品表面整体为喷砂亚光处理，避免光污染对动物眼睛的伤害，同时便于监视观察设备的拍摄。非使用屯化	45	组	19500.00	877500.00


		液处理，影响实验动物嗅觉。 2. 投标产品结构为上下两层四连体式，笼具两侧采用抽拉式活动移门，拉杆通过凹槽固定，可折叠并隐藏在拉杆罩中，避免被猴子拉拽。执手式链接锁，采用 304 不锈钢制作，紧扣笼与笼，使整体连接笼架不易晃动，便于人工操作。 3. 投标产品正面为笼门，笼门中开有一扇可左右移动的小笼门。正门上配挂 500ml 饮水瓶的水瓶架及可拆卸式 500g 饲料槽，正门采用 304 不锈钢制作，方便饲养。正门配标识卡座。所有锁扣均不带把手，能够避免猴子自行打开逃跑。 4. 单笼上不均焊有顶、底网片，顶网密底网稀，避免卡在猴子尾巴，每个单笼内装有可前后移动的挤压网片、栖息杆，便于猴子玩耍和栖息。 5. 投标产品带冲水背包，背包固定在笼子的框架上，起到挡水引流的作用，且无卫生死角。 6. 笼子下方装有 4 个四英寸不锈钢聚氨酯万向轮，脚轮带刹车，可 360 度任意旋转，且不刮伤地面。 7. 猴笼与猴笼之间的有连接锁，同型号猴笼可通过连接锁与连接扣进行两个或两个以上笼子的无限连接，拉开左右移门则可以左右贯通全部笼舍。 8. 投标猴笼清洗方式为冲洗式，粪盘方便拆卸清洗。			
--	--	--	--	--	--

			9. 投标猴笼饮水方式为自动供水和 500ml 水瓶。				
		四连体 猴饲养 笼（8 组）	品牌型号：猴皇、HH-A-2-11 1 功能要求 1.1 提供投标四连体猴饲养笼的图片。 1.2 投标产品四连体猴饲养笼及框架的所有工件的材料均采用 304 不锈钢制作。 1.3 猴笼由四个单元笼组成，可分别独立抽、推取出，卸装、固定单体猴笼方式简便可靠，便于消毒及清洗。 1.4 猴笼组成有上、下、左、右相通的隔板，隔板可卸消毒清洗。为消毒清洗方便猴笼设计为无封闭沟槽及冲洗死角。 1.5 全部 304 不锈钢制作每架含 4 个饲养单元笼。 2 技术要求 2.1 投标猴笼围体选用 304 不锈钢 $\Phi 3-4$ 钢丝编网焊接而成；围体的左、右、前、后栅栏用 $\Phi 4$ 钢丝编网、压焊（数控编网机压焊焊接深度 0.5mm~0.7mm），网格内间距 15*30mm，均为横向网格。上笼体、下笼体焊接有上、下相通用 $\Phi 3$ 钢丝编网、压焊的推拉梭网格（网格内间距 12*12mm，焊接深度 0.4mm~0.6mm），分体“L”形导槽选用 1.5mm 不锈钢 304 板折。上、下相通编网小挡门不可取下。 2.2 投标猴笼每架猴笼两个上笼的最顶部和两个下笼的最底部栅栏用 $\Phi 3$ 钢丝编网、压焊（焊接深度 0.4mm~0.6mm），网格内间				

		距 12*12mm；每架猴笼上笼体、下笼体的上、下相通用 $\phi 3$ 钢丝编网，内间距 12*12mm，用 304 不锈钢 $\phi 3$ 钢丝编网，栅栏围边 $\phi 8$ 钢丝折弯成型。 2.3 投标猴笼正面用 304 不锈钢 $\phi 4$ 钢丝制作主门和副门、横向栅栏，栅栏内间距为 15*30mm，主门和副门均为对向开；猴笼 4 只正面主门居中装配焊接嵌入式弹簧暗锁 4 个，4 只副门居中配焊外置式弹簧锁 4 个；8 个门锁均带固定把手，锁头斜面。 2.4 投标猴笼每个饲养单元均留有转移窗口，转移窗口尺寸 250*250mm。转移窗口挡板用插销所扣住，挡板分别透明 PC 板和不锈钢网格板（用 $\phi 4$ 钢丝编网，网格内间距 15*30mm）；拍摄时留有空隙，不可同时使用。 2.5 投标猴笼每架猴笼两个上笼和两个下笼的分隔板，为白色不透明 PU（聚氨酯）板，有凹槽，单锁可固定（可以卡住）。上隔板凹槽在下部；下隔板凹槽在上部。隔板突出部分为手柄，设计成方便拿取的大小。隔板导槽选用 1.5mm 不锈钢 304 板折，导槽深度 10-12mm。透明 PC 隔板孔径 10mm，孔距 150mm。 2.6 投标猴笼食盘固定支架。斜插式的水瓶，置于笼具外部，方便拆卸，可随意调整饮水高度；250ml 水瓶，PC 材质，易观察，含硅胶塞和不锈钢饮水嘴。每个单元			
--	--	--	--	--	--



		内置休息平台，平台 300*150mm（长*宽），平台脚扣网格紧密扣合，可在侧面或后面任意悬挂使用；平台采用 $\Phi 3$ 钢丝编网，网格间距 15*15mm。 2.7 投标猴笼转移笼（可当睡盒），挂于笼具外部，与转移窗口扣合；大小规格 320*280*280mm（长*宽*高），材料用 PC 材质；扣合面带门闩小门，转移防止猴子返回。 3 笼架制作 3.1 投标笼架整体外尺寸 1120*750*1950mm（宽*深*高，含脚轮高），选用立柱方管 30*30*1.5mm、门边矩管 20*20*1.2mm、15*15*1.2mm、粪盘槽形板压边 8 条和粪盘支撑槽钢 8 条；两侧白色不透明 PU 板 4 块（隐蔽性好，饲养单元之间完全隔离） 3.2 投标猴笼每架安装万向聚氨酯耐磨脚轮为 304 不锈钢 4 只，脚轮与笼架焊接固定。 4 投标猴每架猴笼包括 4 件干养式粪盘；采用 1.0mm 不锈钢板，下笼体的粪盘装配锁闩。 5 投标猴笼架、猴笼均打磨、封头、喷砂哑光等处理。			
	代谢笼 (2 组)	品牌型号：猴皇、HH-A-2-12 投标产品尺寸：650*650*1500mm（宽*深*高） 1 猴笼全部采用优质 304 不锈钢材料制作，			




		一个笼位,底部带4个万向轮,方便不同实验室之间的转移。 2、猴笼主要结构包括笼子、笼架粪尿分离及收集盒。 3、猴笼单笼满足普通的饲养需求。笼子前面设有自锁式上提拉门,弹簧插销可上锁,防止猴子自己开门;笼子带挤压式拉板,在固定动物时,拉板可任意位置定位,防止动物乱动;带休息杆、饲料盒、饮水瓶及标牌框;漏斗式粪尿分离盘,可收集尿液。				
2	动物优化笼	品牌型号: 猴皇、HH-A-2-16 产品参数: 猴笼整体尺寸: 2700mm*800mm*2200mm 单笼尺寸: 900mm*800mm*900mm 由3个独立单元组成,两侧为猴实验栖息单元,中间为公共活动单元,栖息单元及活动单元两侧均设计有小门,相邻两单元通过锁紧装置连接成一体,打开小门后,猴可在活动单元内跑动跳跃,符合AAALAC标准,给动物充分的福利; 实验栖息单元分上下2笼,笼内有凳杆、挤压拉板,并配置不锈钢饲料盒、饮水器、记录卡片座;笼子前面设有大门及小移门,配不锈钢干养托盘; 猴笼活动单元内有登板、登梯、秋千等玩具;观察窗为耐冲击透明钢化玻璃,可开启清洗;为防止猴子自己打开,配不带把手门插销,配专用锁,须用六角扳手开启; 猴笼配4寸带刹车聚氨酯耐磨万向轮;在	3	组	40000.00	120000.00

			不需要移动笼具情况下，有固定支架，防止动物跳动引起笼具移动。 猴笼整体采用 304 不锈钢材料，框架用 30X30X1.5mm 的不锈钢方管焊接成型，两侧为不锈钢板，笼顶为不锈钢网片，底为 Φ4mm 钢丝编织片，间距 30X30mm，平整光滑； 猴笼前面为钢丝网片，并设有移门、挤压拉板、登杆、饲料盒、记录卡片座等附件；猴笼钢丝网片式挤压拉板，中间加三角形突出装置。在给动物打针给药固定时，防止动物乱动。滑轮拉杆，移动灵活，无摩擦响声，可于任意位置定位； 猴笼背面配备自动饮水系统。				
3	动物转移笼	转移笼 (4 个)	品牌型号：猴皇、HH-D-13-5 投标产品尺寸：400*615*545mm 包括笼体、笼门、笼门的锁扣装置、提手，转移笼还具有固定动物用的拉杆、孔板及便于肌肉注射的不锈钢网板，其中，拉杆穿过不锈钢网板四角与孔板固定连接，孔板与笼体呈移动副连接，使孔板沿笼体前后移动或固定动物。	10	个	3000.00	30000.00
		外出试验转移操作笼 (2 个)	品牌型号：和尔德、HED-Z005 (1) 尺寸：700mm*700mm*900mm (2) 材质：优质 304 不锈钢材料； (3) 笼位：1 个； (4) 装配自锁式上提笼门； (5) 笼体顶端双侧抬杆； (6) 底部配可抽拉式粪便托盘；				

			(7) 笼内装挤压拉板; (8) 正面配饲料盒、标识卡插卡框; (9) 底部配活动支架, 装 4 英寸带刹车万向轮。				
		上下层猴子任意调整转移笼 (2 个)	品牌型号: 和尔德、HED-Z002 (1) 尺寸: 1200mm*700mm*2000mm (2) 材质: 优质 304 不锈钢材料, 主框架采用直径 30*30mm, 2.0mm 厚不锈钢方管焊接成型, 踩踏处采用 1.5mm 厚钢板折弯焊接; (3) 笼位: 1 个 (4) 装配自锁式上提笼门, 笼门可与饲养笼门对接锁定, 防止动物逃脱; (5) 手摇式升降操作, 配位置自动锁定装置; (6) 配套转移笼固定在装置卡槽内, 需要时可拆离; (7) 底部配活动支架, 装 4 英寸带刹车万向轮。				
		转移称重笼 (2 个)	品牌型号: 和尔德、HED-Z001 (1) 尺寸: 900mm*700mm*1950mm (2) 材质: 优质 304 不锈钢材料, 主框架采用直径 30*30mm, 2.0mm 厚不锈钢方管焊接成型, 踩踏处采用 1.5mm 厚钢板折弯焊接; (3) 笼位: 1 个 (4) 装配自锁式上提笼门, 笼门可与饲养笼门对接锁定; (5) 手摇式升降操作, 配位置自动锁定装置;				

			置; (6) 底座配有电子秤, 实现笼内动物称重功能; (7) 底部配活动支架, 装 4 英寸带刹车万向轮。				
4	配套饲养区围栏与猴笼	检疫猴笼 (25 个)	品牌型号: 猴皇、HH-A-2-14 1、猴笼规格尺寸: 800 (宽)*700 (深)*1000mm(高), 单层, 不带脚轮; 笼具底座支架: 用 40*40*2.0mm 的方管, 高度 70-80cm, 猴笼安装固定在支架上面; 2、猴笼框架: 30*30*2.0mm (长*宽*厚) 采用 304 不锈钢方管制作; 3、猴笼大门: 外框采用 20*30*1.5 矩形管, 竖栅栏采用 $\Phi 8\text{mm}$ 不锈钢圆钢, 间距 4cm; 中间小门为上下开门, 采用 $\Phi 8.0\text{mm}$ 不锈钢圆钢; 设有 2 个大门栓, 门栓为嵌入式插锁, 需要专用工具打开; 4、猴笼卡片座置于大门右上方, 表面罩有机玻璃面板, 方便查看记录卡且防水; 5、猴笼两侧半封板: 右边侧拉移门为 1.0mm 厚不锈钢板; 左边侧拉移门为网片移门, 横竖栅栏采用 $\Phi 4\text{mm}$ 钢圆钢点焊而成, 网格间距为 25*50mm, 两侧小移门拉杆采用 $\Phi 12.0\text{mm}$ 不锈钢圆钢; 6、猴笼后封板采用 1.0mm 厚不锈钢板; 7、猴笼顶、底网: 横竖栅栏采用 $\Phi 4\text{mm}$ 不锈钢圆钢, 网格间隙 25*25mm; 8、猴笼水瓶支架放置于笼具大门右侧, 水瓶大小为 500mL, 材质为透明聚碳酸酯。	80	套	9000.00	720000.00



		放置水瓶的支架牢固耐用。投标猴笼食盒：安装在大门的下方位置。食盒采用 1.5mm 厚不锈钢板，牢固，食盒底部方便清洗不积水，不留粉末饲料； 9、猴笼挤压装置：挤压拉杆采用 $\Phi 12\text{mm}$ 不锈钢圆钢，挤压网横竖栅栏采用 $\Phi 4\text{mm}$ 不锈钢圆钢，网格间距 $25*50\text{mm}$，挤压网外框采用方管制作成型。带滚轮，拉动时轻松自如； 10、猴笼内置休息杆； 11、猴笼具有特殊设计的笼锁装置，可防止动物自行开门逃逸，且方便工作人员开关门操作； 12、笼具之间需采用枪式连接锁装置，任意互锁固定贯通，且方便工作人员开启和锁住；				
	欧式实验饲养 (6 组)	品牌型号：猴皇、HH-A-2-4U 1. 投标猴笼尺寸：1600*1000*2100mm（宽*深*高，含脚轮高）结构为上下两层四连体式，猴笼全部采用优质 304 不锈钢材料制作，主框架 30*30*1.5mm 不锈钢方管折弯并焊接成型。 2. 笼具两侧采用抽拉式活动移门，拉杆通过凹槽固定，可折叠并隐藏在拉杆罩中，避免被猴子拉拽。执手式链接锁，采用 304 不锈钢制作，紧扣笼与笼，使整体连接笼架不易晃动，便于人工操作。 3. 笼具正面为笼门，笼门中开有一扇可左右移动的小笼门。正门上配挂 500ml 饮水				

瓶的水瓶架及可拆卸式 500g 饲料槽，正门采用 304 不锈钢制作，方便饲养。正门配标识卡座。所有锁扣均不带把手，能够避免猴子自行打开逃跑。

4. 单笼上下均焊有顶、底网片，顶网密底网稀，避免卡在猴子尾巴，每个单笼内装有可前后移动的挤压网片、栖息杆，便于猴子玩耍和栖息。

5. 笼具带冲水背包，背包固定在笼子的框架上，起到挡水引流的作用，且无卫生死角。

6. 笼具下方装有 4 个四英寸不锈钢聚氨酯万向轮，脚轮带刹车，可 360 度任意旋转，且不刮伤地面。

7. 猴具之间的有连接锁，同型号猴笼可通过连接锁与连接扣进行两个或两个以上笼子的无限连接，拉开左右移门则可以左右贯通全部笼舍。

8. 笼具清洗方式为冲洗式，粪盘方便拆卸清洗。

9. 笼具饮水方式为自动供水和 500ml 水瓶。

10. 笼具每一笼位配有阳台，外挂于正面小移门，阳台尺寸大小与小移门相匹配。

11. 笼具相关配套网片为 $\Phi 4\text{mm}-\Phi 8\text{mm}$ 圆钢制作，产品表面整体为喷砂亚光处理，避免光污染对动物眼睛的伤害，同时便于监视观察设备的拍摄。非使用屯化液处理，影响实验动物嗅觉。

		品牌型号：和尔德、HED-X001 (1) 尺寸：1500mm*1200mm*1600mm (2) 材质：优质 304 不锈钢材料，主框架采用直径 30*30mm，2.0mm 厚不锈钢方管焊接成型； (3) 笼体正面镶嵌 10mm 透明钢化玻璃，两侧为不锈钢网片，背面为 10mm 不透明亚克力板，背板上方、左方和右方加装大于背板 80%的挡板，并且可以折叠到背面； (4) 笼体一侧设有笼门及小抽拉门，留有投食口； (5) 笼体底部配有漏斗式粪便收集装置； (6) 笼内设置凳板、秋千等玩具； (7) 配饲料盒、饮水器、标识卡插卡框； (8) 底部装 12 厘米带刹车万向轮。				
	行为观察笼 (4 个)		品牌型号：和尔德、HED-P001 (1) 尺寸：600mm*600mm*700mm (2) 材质：优质 304 不锈钢材料，主框架采用直径 30*30mm，2.0mm 厚不锈钢方管焊接成型； (3) 主装置为前端带栅栏操作平台，由 1.5mm 厚钢板包边制作； (4) 配套 1 个不锈钢过渡笼具； (5) 底部装带刹车万向轮。			
	移动式笼旁行为测试操作装置 (1 层猴笼使用) (2 个)		品牌型号：和尔德、HED-P002 (1) 尺寸：1500mm*600mm*2000mm (2) 材质：优质 304 不锈钢材料，主框架采用直径 30*30mm，2.0mm 厚不锈钢方管焊接成型，踩踏处采用 1.5mm 厚钢板折弯焊			
	移动式笼旁行为测试操作装置 (2 层)					

		猴笼使用) (2个)	接; (3) 主装置为前端带栅栏操作平台, 由1.5mm 厚钢板包边制作, 栅栏内侧装配静音可升降遮光板, 操作平台高度可调整; (4) 操作平台后方设有操作人员座位, 座位下方留有置物空间; (5) 操作平台上方配不锈钢架, 可安装摄像及照明设施; (6) 操作平台配有不同高度分体架; (7) 配套 1 个不锈钢过渡笼具; (8) 底部装 4 英寸带刹车万向轮。				
		精细运动测试装置 (2个)	品牌型号: 和尔德, HED-J001 (1) 尺寸: 操作平台: 600mm*400mm*600mm 操作盘 1: 100mm*200mm 操作盘 2: 150mm*200mm 操作盘 3: 直径 300mm 圆盘 操作转移笼: 400mm*500mm*600mm (2) 材质: 优质 304 不锈钢材料及 10mm 亚克力板 (3) 操作盘 1: 主体亚克力板, 不锈钢包边, 亚克力贴绿色膜, 表面打横竖交错 10 个椭圆孔, 孔径 10mm*20mm; 板体角度可调 (0-45 度), 上方配可抽拉遮光板; 可固定于操作平台, 并可由板体下方进行摄像。 (4) 操作盘 2: 主体亚克力板, 不锈钢包边, 亚克力贴绿色膜, 表面打横竖交错 25 个椭圆孔, 孔径 10mm*20mm; 板体角度可调 (0-45 度);				

		可固定于操作平台。 (5) 操作盘 3: 主体亚克力板, 不锈钢包边, 亚克力贴绿色膜, 表面由圆心向八个方向打横竖交错数个椭圆孔, 孔径 10mm*20mm; 板体角度可调 (0-15 度), 板体可电动旋转: 可固定于操作平台。 (6) 操作平台: 由直径 30*30mm, 2.0mm 厚 304 不锈钢方管焊接成型, 板面采用 2.0mm 厚度不锈钢, 底座可放置配重物; 台面留有孔位用于固定操作盘; 平台上方配不锈钢架, 可安装摄像及照明设施; (7) 配套操作转移笼: 由直径 25*25mm, 2.0mm 厚 304 不锈钢方管焊接成型, 笼体后面装配自锁式上提笼门; 笼体两侧及正面镶嵌透明亚克力板, 正面留有双孔, 侧面留有单孔; (8) 底部装 4 英寸带刹车万向轮。				
	猴椅 (10 个)	品牌型号: 猴皇、HH-E-1 投标产品尺寸: 550*640*950mm, 材质: 铝钛合金。 投标产品由上至下分别为颈部固定装置、前肢固定装置和后肢固定装置。固定装置均可调节大小。 (1) 投标产品颈部固定装置包括颈圈、底板和滑槽。由两个可拆分的环状组成, 两侧可在滑槽内自由滑行, 两头为三角状扣				

		件。里面扣件与锁扣件连接。 (2) 投标产品前肢固定装置主要有托板和侧板组成，侧板上部有一开口槽，可供猴子前肢穿过，板底也有开口槽。 (3) 投标产品后肢固定装置包括两根平行长杆和多根水平短管。长杆上设有多个通孔，水平短管的两端分别置于通孔内。短管可根据猴子后肢大小进行调节。 (4) 投标产品支架的下端设有一底板，带4个脚轮。				
	猴固定板(3个)	品牌型号：猴皇、HH-E-5 投标产品尺寸：500*1000mm (长*宽) 投标产品用于猴的心电图测定操作时的动物的保定，可防静电。 (1) 投标产品可调式滑动轨道，根据动物体格的大小来调节颈圈固定柱间的距离及自粘带的位置。通过自粘带对动物的腕部、上臂、胸部、腹部、后肢股部及脚踝进行保定。 (2) 投标产品对动物的头部进行保定，其特征是：动物的保定板上设有头部颈圈固定柱，在对动物保定时，通过拉动颈圈固定器的弹簧插杆，使锁舌脱离锁槽，将动物颈圈卡进锁槽中，松开弹簧插杆，即锁住动物的头部。				
	捕猴网(10个)	品牌型号：猴皇、HH-E-3 投标产品尺寸：500mm (网圈直径)*1500mm (柄长)				
	捕猴杆	品牌型号：猴皇、HH-E-4				

	(10个)	投标产品有3款长度600/800/1000mm,配合颈圈使用,便于快捷的抓取动物,以减轻动物过度应激,确保人员安全。				
	猴项圈 (10个)	品牌型号:猴皇、HH-B-7 投标产品尺寸90-110mm,材质为尼龙,分为S,M,L,XL号分别对应猴子体重3KG,3-5KG,5-8KG,8-10KG;黑白黄绿蓝红六种颜色,适用于区别药物实验中各剂量组的动物。				
	玩具球 (10个)	品牌型号:猴皇、HH-B-1 投标产品规格尺寸外直径100mm,颜色红黄蓝绿,可带链子放置于笼具内外,材质为尼龙;				
	不锈钢 玩具镜 (10个)	品牌型号:猴皇、HH-B-3 投标产品规格尺寸:镜面直径150mm,悬挂于笼具外侧门上,让猴子照镜子或者相互之间观察,材质为304不锈钢。				
投标报价总计			(小写): <u>1,747,500.00 元</u> (大写): <u>人民币壹佰柒拾肆万柒仟伍佰元整</u>			

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限

卖方提供的设备必须是全新(包括零部件)的设备(软件不作此类要求,具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期,保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题,由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换,按不能交货处理。在保质期

满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后 60 天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

五、设备资料

卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备

买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、履约保证金

卖方应在合同签订前向买方支付履约保证金，履约保证金金额为买卖合同金额的 3%。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还：

- （1）中标人擅自转包、转让的；
- （2）采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

合同签署完毕后,乙方开始备货并发货到甲方指定地点,待产品验收合格后,甲方14天之内向乙方支付合同总金额100%的款项(即:小写: 1,747,500.00元,大写:人民币壹佰柒拾肆万柒仟伍佰元整)。

九、货物验收

卖方必须按时供货并完成验收,逾期安装验收的,乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》执行。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议,由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是终局的,买卖双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在买方收到卖方的履约保证金后,合同即生效。

本合同一式陆份,买、卖双方各执贰份,招标机构及政府采购监管部门各执壹份,均具同等效力。

十四、其它

买卖双方应当自中标通知书发出之日起5日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,双方签订书面合同。如超过期限未签合同,应重新招标或顺延下一中标候选人。



(以下无正文为签字页)

买方：海南大学
地址：海南省海口市人民大道 58 号

法定代表人：

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

开户银行：中国农业银行海口海大支行

银行帐号：21150001040000040

2012 年 5 月 11 日

卖方：杭州文财商贸有限公司

地址：浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂
路 733 号 310-3 工位

法定代表人：

委托代理人：

电话：13807557555

开户银行：工商银行桐庐支行

银行帐号：1202089109800122821

年 月 日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心

地址：海口市西沙路二号

电话：0898-66779294

法定或授权代表：

日期： 年 月 日

海南金政采项目管理有限公司

金政采招投标(2022)012号

中标通知书

杭州文财商贸有限公司:

非人灵长类模式动物研究基地笼具采购(项目编号: HD2022-1-012), 于2022年4月28日进行公开招标。经评审委员会评审及评定、采购人确认、媒体公示评审结果, 现确定贵单位为中标人, 中标总价格(人民币): 壹佰柒拾肆万柒仟伍佰元整 (¥1,747,500.00元), 服务期限: 自合同签订之日起30天内到货完成安装调试。

请贵单位在收到本通知书30天内, 按照《政府采购法》等有关规定, 与采购人订立书面合同。并请于合同签订后2天内, 送至本招标公司签名盖章。

特此通知。

海南金政采项目管理有限公司

2022年5月7日